

ישראלק יותר עמיד

צבע סינטטי עליון דקורטיבי

750ml, 4.5L, 18L, SPRAY



תיאור המוצר:

צבע דקורטיבי עליון לשימוש פנים וחוץ בגימור מבריק, משי או מט המיועד למתכת ולעץ. צבע יסופק בגוונים לפי דרישת הלקוח.

תכונות מיוחדות:

- בעל כוח כיסוי מעולה
- עמידות חוץ ופנים לאורך הזמן
- הצבע לא מכיל עופרת
- מגוון רב של גוונים

שימושים:

- מתכת (ברזל)
- על צבע יסוד נגד חלודה או על צבע סינטטי עץ

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס
- רולר



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

ישראלק יותר עמיד

צבע סינטטי עליון דקורטיבי

נתונים טכניים:

- גוון - לבן ובגוונים
- ברק - מבריק/משי/מט
- אדהזיה - מינימום 2
- יכולת כיסוי* - 10-13 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 40-50 מיקרון
- אחוז מוצקים - 50-60%
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 50 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 1 עד 2
- דילול - התזה: 10-15% במדלל 32PR/32X, הברשה: 5% בטרפנטין
- ניקוי כלים - במדלל 32PR/32X, טרפנטין או באצטון
- זמן ייבוש למגע* - 1-2 שעות
- זמן ייבוש בין שכבות* - 2-10 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה* - 24 שעות
- זמן ייבוש לאריזה/עטיפה - 72 שעות
- -קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים

* כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
** זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

מתכת:

- ייש ללטש את שכבת היסוד ע"י נייר לטש גרעין P240/280.
- ייש לנקות את המשטח משאריות אבק ומלכלוך.

עץ:

- ייש לנקות את משטח העץ מאבק ומלכלוך.
- ייש להחליק את העץ עם נייר ליטוש עד לקבלת המרקם הטבעי.
- אם העץ חדש, יש למרוח שמן פשתן.
- ייש לצבוע שכבת צבע יסוד לעץ.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשכבה אחת או שתיים של המוצר.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

