

תיאור המוצר:

צבע יסוד על בסיס שרפי אפוקסי ופוליויניל בוטיראל המיועד לייבוש אוויר וגם לייבוש בתנור ב-120-140°C למשך 30 דקות מה שמקנה למוצר קשיחות טובה יותר.

תכונות מיוחדות:

- מתאים לייבוש בתנור
- כושר הדבקות מעולה לכל סוגי המתכות
- ייבוש מהיר
- מתאים לרוב משטחי המתכת

שימושים:

- ברזל, אלומיניום, נירוסטה וכו'

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- טבילה



נתונים טכניים:

- גוון - שקוף/שחור/חום
- ברק - מבריק
- אדהזיה - טובה
- אחוז מוצקים - 15%



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

יש קפוס

צבע יסוד רב שימושי

- יכולת כיסוי* - 3 מ"ר/ליטר בשכבה אחת של 40-50 מיקרון יבש
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 40-50 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 1 או 2
- ניקוי כלים - מדלל לקפוס או באצטון
- זמן ייבוש למגע** - שעה
- זמן ייבוש בין שכבות** - 6-10 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה** - 16-24 שעות
- -קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים
- * כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
- ** זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

- יש לנקות את המתכת מחלודה (ניקוי חול, מסיר חלודה, ממיר חלודה או נייר ליטוש).
- יש לנקות את השטח מלכלוך, אבק ושומנים.
- יש לוודא שהמשטח יבש ומוכן לצביעה.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לצבוע 1-2 שכבות של המוצר.
- לעמידות חוץ טובה יותר, יש לצבוע שכבה עליונה של שניר 1000/2000.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

תאריך עדכון: 15.01.2024



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il