

סילר לאבן 56

נוזל איטום על בסיס סיליקון, מראה טבעי

1L, 5L, 15.2L



תיאור המוצר:

נוזל אשר נספג אל עומק התשתית פורוזיבית, מחזק ואוטם מפני חדירת רטיבות. המוצר מקטין משמעותית ספיגה של הנוזלים, כגון מי גשם, מים מלוכלכים, מיץ, שומנים, סוגי מזון וזיהומים שונים בתוך האבן ובנוסף מגן על התשתית ומונע ספיגת אבק ולכלוך. הסילר הינו על בסיס סולבנטים, לקירות או לרצפות, לשימוש חיצוני או פנימי. נותן מראה טבעי-מט לאבן.

תכונות מיוחדות:

- מחזק ואוטם את האבן
- בעל יכולת נשימתית גבוהה במיוחד
- עמידות חוץ לאורך זמן
- מקנה לאבן מראה טבעי

שימושים:

- כל סוגי הבטון
- טיח מינרלי
- לבני סיד חול
- מלט
- לוחות סיבי מלט
- אבן טבעית ומלאכותית מבוססת מינרלים
- כל תשתית סופגת

אמצעים אפשריים לצביעה:



- מברשת
- התזה
- איירלס
- רולר



☎ 04-8764444
☎ 04-8767728
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
✉ Sales@isralak.co.il
🌐 isralak.co.il

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף
- ברק - מט
- אדהזיה - מינימום 2
- יכולת כיסוי - $0.3-3L/m^2$
- אחוז מוצקים - עד 10%
- מספר שכבות מומלצות - 2
- דילול - מוכן לשימוש
- ניקוי כלים - טרפנטין
- חיי מדף/אחראיות - 24 חודשים

הכנת השטח ליישום:

● אבן:

- ייש לנקות את השטח משמן, לכלוך וכל גוף אחר.
- ייש לאטום את הסדקים וחריצים.
- ייש לערבב היטב לפני השימוש. אין לערבב מוצר זה עם חומרים זרים.

● בטון:

- ייש ללטש את המשטח באמצעות מלטשת אבן יהלום עד להגעת פני שטח רצויים.
- ייש לנקות מלכלוך ואבק.
- ייש להשלים פני שטח, לטפל בחריצים ובסדקים.
- ייש לוודא שלחות המשטח לא גבוהה מ-4% לחות יחסית.
- ייש ליישם דוגמא במקום נסתר כדי להתאים בין הדרישות לתוצאה.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: $10-25^{\circ}C$.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש ליישם את התערובת על המשטח ב-2 שכבות.
- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il