

נוזל איטום על בסיס פולימר אקרילי, מראה רטוב

0.75L, 4.5L, 18L



תיאור המוצר:

נוזל אשר בספג אל עומק האבן ונותן לה מראה רטוב, מחזק ואוטם אותה מפני חדירת הרטיבות ומקנה עמידות UV. הסילר מורכב מפולימרים ייחודיים על בסיס סולבנטים. את הסילר ניתן ליישם על קיר או ריצפה, לשימוש חיצוני או פנימי.

תכונות מיוחדות:

- מחזק ואוטם את האבן
- בעל יכולת נשימתית גבוהה במיוחד
- עמידות חוץ לאורך זמן - עמידות UV
- מקנה לאבן מראה רטוב

שימושים:

- אבן קיר וריצפה, לשימוש פנימי וחיצוני

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס
- רולר



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

סילר לאבן מראה רטוב

נוזל איטום על בסיס פולימר אקרילי, מראה רטוב

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף
- ברק - מבריק
- אדהזיה - מינימום 2
- יכולת כיסוי - $0.3-3L/m^2$
- אחוז מוצקים - עד 20%
- מספר שכבות מומלצות - 2
- דילול - 10-15% במדלל 32PR
- ניקוי כלים - מדלל 32PR או באצטון
- חיי מדף/אחראיות - 24 חודשים

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

אבן:

- ייש לנקות את השטח משמן, לכלוך וכל גוף אחר.
- ייש לאטום את הסדקים וחריצים.
- ייש לערבב היטב לפני השימוש. אין לערבב מוצר זה עם חומרים זרים.

בטון:

- ייש ללטש את המשטח באמצעות מלטשת אבן יהלום עד להגעת פני שטח רצויים.
- ייש לנקות מלכלוך ואבק.
- ייש להשלים פני שטח, לטפל בחריצים ובסדקים.
- ייש לוודא שלחות המשטח לא גבוהה מ-4% לחות יחסית.
- *יש ליישם דוגמא במקום נסתר כדי להתאים בין הדרישות לתוצאה.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: $10-25^{\circ}C$.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש ליישם את התערובת על המשטח ב-2 שכבות.
- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

סילר לאבן מראה רטוב

נוזל איטום על בסיס פולימר אקרילי, מראה רטוב

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

*תאריך עדכון: 13.03.2023



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il