



תיאור המוצר:

צבע לעץ על בסיס ניטרוצלולוזה בגימור מבריק או מט, אשר נועדה לתת ציפוי לעץ במקומות בהם אין שחיקה מכנית או מגע עם מים. הצבע מתייבש במהירות לשכבה אחידה ומשמשת למוצרי עץ לשימוש פנים.

תכונות מיוחדות:

- קל לשימוש
- בעל ייבוש מהיר במיוחד
- בעל השתפכות מעולה
- לא מכיל עופרת
- מתאים ליישום במקומות עם טמפ' גבוה (עד 130 מע"צ)

שימושים:

- ריהוט עץ פנים
- מוצרי עור

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- רולר
- איירלס



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

נתונים טכניים:

- גוון - לפי דרישת לקוח
- ברק - מבריק/מט
- אדהזיה- מינימום 2
- כושר כיסוי - 10 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 40-50 מיקרון
- אחוז מוצקים - 40-50%
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 40-50 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 2
- דילול - התזה 10-20% במדלל 20/21, הברשה 5% במדלל 20/21
- ניקוי כלים - מדלל 21
- זמן ייבוש למגע - 10-20 דקות
- זמן ייבוש בין שכבות - 1-2 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה - 4 שעות
- *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים

הכנת השטח ליישום:

- יש לנקות את המשטח עץ מאבק ומלכלוך.
- יש להחליק את העץ בעזרת נייר ליטוש.
- יש לצבוע שכבה של צבע יסוד (סנדינג סילר).
- יש להחליק את העץ בעזרת נייר ליטוש עד לקבלת מרקם חלק וטבעי.
- במקרה של עץ ישן, יש להסיר את הצבע הישן, למלא עם שפכטל וללטש.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשכבה אחת או שתיים של לכה ניטרו.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יש לשלם ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראל לאק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

גרסה: 1

תאריך עדכון: 06.03.2025



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il