

לכה שקופה מעכבת התפשטות אש

4.5L, 18L



תיאור המוצר:

לכה חד רכיבית לעץ - flame retardant lacquer המבוססת על אמולסיה אקרילית המכילה חומרים מיוחדים להגנה בפני התפשטות האש. ייעודו של המוצר הינו להציל חיי אדם ולהקטין את הנזקים לרכוש. בזמן השריפה הלכה מעכבת את התפשטות האש בכך שהיא יוצרת שכבת הפרדה בין האש לבין העץ למשך שעה אחת. תואם ל - British Standart 476, part 7.

תכונות מיוחדות:

- מעכבת התפשטות אש
- בעלת שקיפות ייחודית
- משפרת ומבליטה את המראה ואת המרקם הטבעי של העץ
- המוצר כולל תוספים מיוחדים, המותאמים לאקלים להגנת העץ מפגעי מזג האוויר

שימושים:

- צביעת מבני עץ
- משקופים
- דלתות

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- רולר
- איירלס



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף
- ברק - מבריק
- יכולת כיסוי - 7-8 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 140-150 מיקרון
- אחוז מוצקים - 60-65%
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 30-50 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 2-3
- דילול - ריסוס: 10-15% במדלל 32, הברשה: 5% במדלל 32
- ניקוי כלים - מדלל 32
- זמן ייבוש למגע - 20-30 דקות
- זמן ייבוש בין שכבות - 2-4 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה - 5-6 שעות
- *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים

הכנת השטח ליישום:

הערה: הכנת משטח העץ הכרחית לקבלת אמצעי הגנה יעיל לאורך הזמן.

- עץ ישן חשוף: יש להסיר את כתמי שמן, נקודות ריקבון (נקודות אפורות) וכל לכלוך אחר משכבת העץ העליונה, העלול למנוע מהצבע לחדור לעץ וליצור מערכת הגנה יציבה.
- עץ ישן צבוע: יש להסיר את הצבע הישן משכבת העץ העליונה מכיוון שצבע ישן עלול למנוע מהצבע לחדור לעץ וליצור מערכת הגנה יציבה.
- עץ חדש: תוך זמן קצר מניסורו, עץ חדש מפריש שרף, השרף דוחה ומפריע לצבע לחדור לעץ וליצור מערכת הגנה יציבה.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע שכבה ראשונה ולהמתין לייבוש מלא.
- יש לבחוש את הצבע היטב לפני השימוש.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

- יש לצבוע 2-3 שכבות לאורך סיבי העץ עד לקבלת הכיסוי המתאים, תוך הקפדה על זמני הייבוש.
- להגנת מפני UV - של המערכת צבע מומלץ לצבוע לכה TOPLAK.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

גרסה 1

תאריך עדכון: 26.11.2024



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il