

# גמר עץ (חלק א+ב)

לכה דו רכיבית עליונה דקורטיבית

5+0.5L, 16+2L



תאריך עדכון: 17.04.22

## תיאור המוצר:

לכה דו רכיבית שקופה בגימור מבריק או מט-משי מיועד לעץ על בסיס אוריאה ואלקידים. הלכה מתייבשת לציפוי קשיח המגן על המשטח יעד.

## תכונות מיוחדות:

- קל לשימוש
- עמידות בפני שריטות ומכות
- זמן ייבוש מהיר
- עמידות חוץ לאורך זמן
- לא מכיל עופרת

## שימושים:

- רהיטים
- משקופים
- דלתות

## אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס



☎ 04-8764444  
☎ 04-8767728  
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק  
✉ Sales@isralak.co.il  
🌐 isralak.co.il

### נתונים טכניים:

- גוון - שקוף
- ברק - מבריק/מט
- אדהזיה - מינימום 2
- יכולת כיסוי - 7-9 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 40-50 מיקרון
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 40-50 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 1-2
- דילול - ריסוס: 10%-15% במדלל 21 או מדלל 36, הברשה: 5% במדלל 21
- ניקוי כלים - מדלל 21 או במדלל 36
- יחס ערבוב נפחי חלק א'+ב' - 1+9
- חיי אריזה עם הוספת מקשה - עד 8 שעות
- זמן ייבוש למגע - 30-40 דקות
- זמן ייבוש בין שכבות - 3-6 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה - 24 שעות
- \*קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים

### הכנת השטח ליישום:

- יש לשפשף ולנקות את העץ מכל אבק ולכלוך.
- יש ליישם שכבה אחת של סנדינג סילר על גבי העץ בהתאם להוראות שימוש של המוצר.
- יש להחליק את העץ עם נייר ליטוש עד לקבלת המרקם הטבעי.
- אם העץ חדש, יש למרוח שמן פשתן.
- במקרה של עץ ישן, יש להסיר את הצבע הישן, למלא עם שפכטל וללטש.

### הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב כל חלק לפני שימוש.
- יש לערבב את חלק א' יחד עם חלק ב' ביחס המומלץ.
- יש לדלל לפי הצורך.



- יש להכין בכלי ניפרד כמות לעבודה. אין להחזיר לאריזה המקורית שאריות חומר משומש.
- יש לצבוע את המשטח בשכבה אחת או שתיים של המוצר.

### אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

### הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

