

1L: 2500136
5L: 2500138
15L: 2500139



תיאור המוצר:

צבע עליון חד רכיבי בגימור מט/משי/מבריק על בסיס שרפי פוליאוריתן פוליאסטר מים למתכת.
צבע דקורטיבי באיכות גבוהה לשימוש פנים וחץ.

תכונות מיוחדות:

- LOW VOC (ידידותי לסביבה)
- נוח ליישום
- עמידות חץ גבוהה
- שכבת הציפוי עמידה במיוחד

שימושים:

- על צבע יסוד אפוקסי מתוצרת ישראלק

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס
- רולר



☎ 04-8764444
☎ 04-8767728
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
✉ Sales@isralak.co.il
🌐 isralak.co.il

נתונים טכניים:

- גוון - לבן/ RAL/FED או לפי דרישת לקוח
 - ברק - מט (5-15%), משי (30-40%), מבריק (60-70%)
 - אחוז מוצקים - 40-45%
 - יכולת כיסוי* - 8-10 מ"ר/ליטר בשכבה אחת של 40-60 מיקרון יבש
 - עובי שכבה מומלצת - מינימום 40-60 מיקרון יבש
 - מספר שכבות מומלצות - 2
 - דילול - בהתזה: 10-15% ובהברשה: 5% במים מטופלים נטולי יונים
 - ניקוי כלים - במים
 - זמן ייבוש למגע** - שעה
 - זמן ייבוש בין שכבות** - 2-3 שעות
 - זמן ייבוש קשה** - 16-24 שעות
 - *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
 - חיי מדף/אחראיות בקופסא המקורית - 12 חודשים
- *. כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
 **זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

- יש לוודא שהמתכת נקיה מחלודה, שומנים ואבק.
- יש לוודא שהמשטח יבש.
- יש לצבוע שכבת צבע יסוד אפוקסי חד/דו רכיבי על בסיס מים
- יש ללטש את המשטח עד להגעת פני השטח הרצוי.
- יש לנקות את האבק אחרי ליטוש.

הוראות יישום:

- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- אין לצבוע כשטמפ' המצע גבוהה בלפחות 3°C מנקודת הטל.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- אין לצבוע ברוח.
- מומלץ לדלל במים מטופלים נטולי יונים בהתאם לשיטת היישום.
- יש לצבוע בשתי שכבות על צבע אפוקסי.



☎ 04-8764444
 ☎ 04-8767728
 📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
 ✉ Sales@isralak.co.il
 🌐 isralak.co.il



אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- **הערה חשובה:** טמפ' האיחסון לא תרד מתחת ל-0°C ולא תעלה מעל 35°C!
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444



☎ 04-8764444
☎ 04-8767728
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
✉ Sales@isralak.co.il
🌐 isralak.co.il