

לכה אקרילית

תיאור מוצר ושימושי:

לכה דו-רכיבית שקופה אקרילית המקנה למוצר מראה טבעי. המוצר משמש כצבע יסוד ועליון לרהיטים כגון: שולחנות רהיטים לסלון ארונות מטבח ועוד.

קוד המוצר:

חלק א' - 5L, חלק ב' - 1L



חלק א': AT2-020391, AT10-021018, AT30-040615, AT100
חלק ב': HA-060709 (מקשה)

תכונות מיוחדות:

- עמידות מעולה לשינויי גוון של הלכה, מכיל מסנני UV.
- שמירה יעילה על הגוון המקורי של העץ.
- עמידות מעולה לשחיקה ולשריטה.
- גמישות ועמידה מיטבית לאימפקט.
- עמידות מעולה למרכיבי מזון במטבחים.
- מתאים לצביעת פרטי עץ במקלחות.
- מתאים להשמה בהתזת אוויר.

נתונים טכניים:

- גוון: שקוף
- ברק ב-60°: קיים בדרגות של ברק - 2/10/30/100%
- משקל סגולי: 0.900 ± 0.010
- צמיגות לפני השמה-שניות (din cup 4): 135 ± 5
- אחוז מוצקים משקלי: $16 \pm 1\%$
- גרם למ"ר לשכבה: 80-120 גר'/מ"ר
- מס' שכבות נדרשות: 1-3
- *כושר כיסוי מחושב לשכבה (מ"ר לליטר): 8.3-12.5
- מדלל מומלץ: מדלל 11LZ לחורף או מדלל 10 לקיץ ביחס דילול של 30-40%.
- **זמני ייבוש:
- -ייבוש לאבק: 10 דקות
- -ייבוש למגע: 15 דקות
- -ייבוש לאריזה: 5 שעות
- יחס ערבוב משקלי/נפחי: 5:1
- אחוז דילול כ-30-40%: קיץ - מדלל 10, חורף - מדלל 11LZ
- -אורך חיי התערובת לאחר הערבוב: שעתיים
- חיי מדף: 18 חודשים - יש למנוע חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה.
- בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש בטמ' $25-28^\circ\text{C}$
- *כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- **ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

לכה אקרילית

הכנת השטח ויישום:

- יש לדאוג לשטח יבש ונקי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר.
- יש לפתוח בזהירות את האריזה, לערבב היטב את הצבע לפני השימוש, צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכני לקוי.
- יש לשייף את פני השטח בין השכבות העליונות.
- *לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות נמוכה מ-80% לחות יחסית ולטמפרטורה של עד-35°C.

שיטת הצביעה:

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

קוטר נחיר: 1.7
-לחץ כניסה: bar 3



מדלל לניקוי:

מדלל 21PR או מדלל 11LZ

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.
- הרחק מאש וניצוצות.
- לא למאכל!
- יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.
- בהתזה אין לשאוף את האדים.
- יש להשתמש באמצעי מגוון מתאימים.
- יש לאחסן במקום יבש, קריר ומאוורר.

הערות כלליות:

- השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש.
- על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל' - 04-8764444.
- *כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- **ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.
- *תאריך עדכון: 20.03.2023

☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il