

לכה ניטרו מבריק/מט

לכה שקופה דקורטיבית לעץ, ייבוש מהיר

1L, 5L, 18L



תיאור המוצר:

לכה לעץ על בסיס ניטרצולוזה בגימור מבריק או מט, אשר נועדה לתת ציפוי לעץ במקומות בהם אין שחיקה מכנית או מגע עם מים. הלכה מתייבשת במהירות לשכבה אחידה ומשמשת למוצרי עץ לשימוש פנים.

תכונות מיוחדות:

- בעל ייבוש מהיר במיוחד
- בעל השתפכות מעולה
- לכה לשימוש פנים
- לא מכיל עופרת

שימושים:

- ריהוט עץ פנים
- מוצרי עור

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- רולר
- איירלס



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

לכה ניטרו מבריק/מט

לכה שקופה דקורטיבית לעץ, ייבוש מהיר

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף
- ברק - מבריק/מט
- אדהזיה- מינימום 2
- יכולת כיסוי - 5-7 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 40-50 מיקרון
- אחוז מוצקים - 40-50%
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 40-50 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 2
- דילול - התזה 10-20% במדלל 20/21, הברשה 5% במדלל 20/21
- ניקוי כלים - מדלל 21
- זמן ייבוש למגע - 10-20 דקות
- זמן ייבוש בין שכבות - 1-2 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה - 4 שעות
- *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים

הכנת השטח ליישום:

- יש לנקות את המשטח עץ מאבק ומלכלוך.
- יש להחליק את העץ בעזרת נייר ליטוש.
- יש לצבוע שכבה של צבע יסוד (סנדינג סילר).
- יש להחליק את העץ בעזרת נייר ליטוש עד לקבלת מרקם חלק וטבעי.
- במקרה של עץ ישן, יש להסיר את הצבע הישן, למלא עם שפכטל וללטש.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשכבה אחת או שתיים של לכה ניטרו.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

לכה ניטרו מבריק/מט


לכה שקופה דקורטיבית לעץ, ייבוש מהיר

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il