

לכה סינטטית

לכה סינטטית שקופה דקורטיבית

תיאור המוצר

לכה דקורטיבית עליונה על בסיס אלקידים, באיכות מעולה לשימוש פנים וחוץ בגימור מבריק, מט או משי. מיועדת לעץ, מתכת וטיח לשמירה על המראה של המשטח יעד.

תכונות מיוחדות

- המוצר קל ונוח לשימוש.
- זמן ייבוש מהיר.
- בעל כושר עמידות חוץ לאורך הזמן.
- הלכה לא מכילה עופרת.

מגיע באריזות של:



שימושים

- גדרות עץ.
- משקופים.
- דלתות.
- רהיטי גן.
- טיח.
- מוצרי מתכת.

נתונים טכניים

- גוון- שקוף.
- ברק- מבריק/משי/מט.
- אדהזיה- מינימום 2.
- כוח כיסוי- 7-8 מ"ר/ליטר בשכבת אחד של 40-50 מיקרון יבש.
- אחוז מוצקים- 40%-50%.
- עובי שכבה מומלצת- מינימום 50 מיקרון יבש.
- מספר שכבות מומלצות- 2.
- דילול- ריסוס: 10%-15% במדלל 32, הברשה 5% בטרפנטין.
- ניקוי כלים- מדלל 32, טרפנטין.
- זמן ייבוש למגע- 2-3 שעות.
- זמן ייבוש בין שכבות- 10-12 שעות.
- זמן ייבוש סופי- 24 שעות.
- *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע.
- חיי מדף/אחראיות- 24 חודשים.
- *מיד אחרי גמר הצביעה סגור את האריזה היטב, אחסן במקום מקורה ומאוורר.

הכנת המשטח

מתכת:

- יש לנקות את המתכת מחלודה (ניקוי חול, גל-קלינר או נייר ליטוש).
- יש לנקות את המשטח משאריות אבק, לכלוך ושומנים.
- יש לצבוע צבע יסוד נגד חלודה.

עץ:

- יש לנקות את משטח העץ מאבק ולכלוך.
- יש להחליק את העץ עם נייר ליטוש עד לקבלת מרקם הטבעי.
- אם העץ חדש, יש למרוח שמן פשתן.
- במקרה של עץ ישן, יש להסיר את הצבע הישן, למלא עם שפכטל וללטש.
- יש לצבוע שכבת צבע יסוד לעץ שקוף.

הוראות לצביעה

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשתי שכבות של המוצר.

אמצעים אפשריים לצביעה

- מברשת.
- התזה.
- רולר.
- איירלס.



אמצעי זהירות ובטיחות

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידנו.

הערות כלליות

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444
- *עודכן ב-3.1.21

