



תיאור המוצר:

צבע אקרילי לקירות פנים, המיועד למקומות עם לחות גבוהה ושינויי טמפרטורה, כגון: חדרי רחצה, אמבטיות, מקלטים, מטבחים ועוד.

תכונות מיוחדות:

- מונע התפתחות עובש, פטריות וחיידקים
- בעל כושר כיסוי מעולה
- בעל עמידות לאורך זמן
- קל ליישום
- ידידותי לסביבה

שימושים:

- קירות פנים וחץ
- טיח
- עץ
- מזונט

אמצעים אפשריים לצביעה:

- הברשה
- התזה
- רולר



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

נתונים טכניים:

- גוון - לבן או בגוונים בהירים פסטליים
- ברק - מט
- ניקוי כלים - במים
- כוח כיסוי* - 6-8 מ"ר לליטר בשתי שכבות
- אחוז מוצקים - 55-65%
- מספר שכבות מומלצות - 2
- דילול - 10-20% במים
- זמני ייבוש**:
- זמן ייבוש למגע - שעה
- זמן ייבוש בין שכבות - 3-5 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה - 24 שעות
- קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים

* כוח הכיסוי מחושב תאורטי על גבי תשתית בעלת ספיגה רגילה ועלול להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה וסוג התשתית.
** זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

- יש להסיר כתמי עובש באמצעות אקונומיקה ולהמתין עד לייבוש מלא.
- יש לסתום את הסדקים והחורים ולהחליק בעזרת נייר ליטוש.
- יש לנקות את המשטח מכל לכלוך ואבק.
- יש ליישם פריימר GOOD SEAL או אקריבונד ולהמתין לייבוש מלא.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשתי שכבות של המוצר.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (SDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות ואיכות הסביבה העומדות בדרישות ISO 9001:2015 ו-ISO 14001:2015.
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

מס' גרסה: 2

תאריך עדכון: 23.4.26



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il