

נוזל איטום על בסיס פולימר אקרילי, מראה רטוב

0.75L, 4.5L, 18L



תיאור המוצר:

נוזל אשר בספג אל עומק האבן ונותן לה מראה רטוב, מחזק ואטום אותה מפני חדירת הרטיבות ומקנה עמידות UV. הסילר מורכב מפולימרים ייחודיים על בסיס סולבנטים. את הסילר ניתן ליישם על קיר או ריצפה, לשימוש פנים וחוץ.

תכונות מיוחדות:

- מקנה לאבן מראה רטוב
- מחזק ואטום
- אינו מצהיב
- עמידות חוץ לאורך זמן
- מעניק עמידות בלחות
- בעל יכולת חדירות לתוך התשתית
- דוחה אבק, לכלוך ומים

שימושים:

- אבן קיר, חיפויי קירות, לבנים, מדרכות ושבילים, אבני שפה ורצפות בטון

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס
- רולר



☎ 04-8764444
☎ 04-8767728
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
✉ Sales@isralak.co.il
🌐 isralak.co.il

סילר לאבן מראה רטוב

נוזל איטום על בסיס פולימר אקרילי, מראה רטוב

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף
- ברק - מבריק
- כמות מומלצת - $200\text{g}/\text{m}^2$
- אחוז מוצקים - עד 20%
- מספר שכבות מומלצות - 2
- דילול - אין צורך, מוכן לשימוש
- ניקוי כלים - מדלל 21PR או באציטון
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים

הכנת השטח ליישום:

הערות: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.
אין ליישם על תשתית מלוכלכת, משומנת או לחה.

● אבן:

- יש לנקות את השטח משמן, לכלוך וכל גוף אחר.
- יש לאטום את הסדקים וחריצים.
- יש לערבב היטב לפני השימוש. אין לערבב מוצר זה עם חומרים זרים.

● בטון:

- יש ללטש את המשטח באמצעות מלטשת אבן יהלום עד להגעת פני שטח רצויים.
- יש לנקות מלכלוך ואבק.
- יש להשלים פני שטח, לטפל בחריצים ובסדקים.
- יש לוודא שלחות המשטח לא גבוהה מ-4% לחות יחסית.
- יש ליישם דוגמא במקום נסתר כדי להתאים בין הדרישות לתוצאה.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: $10-25^{\circ}\text{C}$.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- מומלץ ליישם ב-2 שכבות.
- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (SDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

מס' גרסה: 2
*תאריך עדכון: 19.06.2025

