

5L, 15L



מק"טים: 2500204/5

תאריך עדכון: 20.12.2023

תיאור המוצר:

אמולסיה סילנית וסילוקסנית **על בסיס מים** אשר דוחה חדירת נוזלים כגון מים, שמנים וכימיקלים לעומק הבטון ומאפשרת "נשימה" לעודפי הלחות. ניתן ליישם על בטון יבש או רטוב. האמולסיה מייצרת שכבת חיבור מעולה.

תכונות מיוחדות:

- בסיס מים ידידותי לסביבה
- חדירה לעומק המשטח
- מייצר הגנה גבוהה למשטח
- כושר דחיית מים ולחות גבוה
- עמידות בפני נוזלים אלקלים
- מונע עובש ופטריות
- משמש כפריימר לצבע עליון

שימושים:

- מתאים לשימוש רק על משטחים בעלי יכולת ספיגה
- סוגים שונים של לבנים כגון סיד חול, אבן חול טבעי וכו'
- סוגים שונים של בטון כגון מלט סיבי, מינרלים ואגריגטים קלים

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס
- רולר



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il



סדרת צבעי תעשיה

HYBRID SIL

אמולסיה סילנית וסלוקסנית לשימור בטון

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף
- כוח כיסוי - 200-300 ג"ר למ"ר (בהתאם לרמת הספיגות של התשתית)
- אחוז מוצקים - $10 \pm 2\%$
- דילול - מוכן לשימוש
- ניקוי כלים - מים
- זמן ייבוש סופי* - 48 שעות בתנאי שהמוצר מיושם על בטון יבש
- חיי מדף/אחראיות בקופסא המקורית - 12 חודשים
- *זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

- כדי להבטיח הידבקות מתמשכת, כל המשטחים צריכים להיות נקיים, יבשים וללא פגמים וחומרים מזהמים כגון שמן, מיץ בטון, אבק, לכלוך, מלחים וכו'.
- יש לאטום את הסדקים והחריצים.

הוראות יישום:

- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש ביישום נכונים של המוצר.
- אין לצבוע כשטמפ' המצע גבוהה בלפחות 3°C מנקודת הטל.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: $10-25^{\circ}\text{C}$.
- אין לצבוע ברוח.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- אין לדלל! מוצר מוכן לשימוש.
- יש לצבוע את המשטח ב-1-2 שכבות של המוצר, ניתן לחידוש.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il



סדרת צבעי תעשייה