

פוליגור

צבע סינטטי עליון דקורטיבי משי

תיאור המוצר

צבע דקורטיבי עליון לשימוש פנים וחוץ בגימור מט, מיועד לעץ, מתכת וטיח. הצבע יסופק בגוונים לפי דרישת הלקוח.

מגיע באריזות של:



תכונות מיוחדות

- המוצר קל לשימוש.
- בעל כוח כיסוי מעולה.
- זמן ייבוש מהיר.
- עמידות חוץ לאורך הזמן.
- הצבע לא מכיל עופרת.

שימושים

- מתכת.
- גדרות עץ.
- משקופים.
- דלתות.
- רהיטי גן.
- טיח.

נתונים טכניים

- גוון- לבן ובגוונים.
- ברק- משי.
- אדהזיה- מינימום 2.
- כוח כיסוי- 10-13 מ"ר / ליטר בשכבת אחד של 40-50 מיקרון יבש.
- אחוז מוצקים- 50%-60%.
- עובי שכבה מומלצת- מינימום 50 מיקרון יבש.
- מספר שכבות מומלצות- 2.
- דילול- ריסוס: 10%-15% במדלל 32, הברשה: 5% בטרפנטין.
- ניקוי כלים- מדלל 32, טרפנטין.
- זמן ייבוש למגע- 1-2 שעות.
- זמן ייבוש בין שכבות- 10-12 שעות.
- זמן ייבוש קשה- 24 שעות.
- *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע.
- *חיי מדף/אחראיות- 24 חודשים.
- *מיד אחרי גמר הצביעה סגור את האריזה היטב, אחסן במקום מקורה ומאוורר.

הכנת המשטח

מתכת:

- יש לנקות את המתכת מחלודה (ניקוי חול, גל-קלינר או נייר ליטוש).
- יש לנקות את המשטח משאריות אבק, לכלוך ושומנים.
- יש לצבוע צבע יסוד נגד חלודה.

עץ:

- יש לנקות את משטח העץ מאבק ומלכלוך.
- יש להחליק את העץ עם נייר ליטוש עד לקבלת המרקם הטבעי.
- אם העץ חדש, יש למרוח שמן פשתן.
- יש לצבוע שכבת צבע יסוד לעץ.

הוראות לצביעה

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשתי שכבות צבע פוליגור.

אמצעים אפשריים לצביעה

- מברשת.
- התזה.
- רולר.
- איירלס.



אמצעי זהירות ובטיחות

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

*עודכן ב-3.1.21