

## פריימר G

צבע מקשר לקירות על בסיס מים

### תיאור המוצר

יסוד מקשר בין תשתית ישנה לבין צבע חדש.

### מגיע באריזות של:



### תכונות מיוחדות

- בעל כושר חדירה לתוך הקיר וחיזוקו.
- כושר הדבקה טוב.
- עמידות חוץ לאורך הזמן.

### שימושים

- קירות חוץ.

### נתונים טכניים

- גוון- לבן
- ברק- מט
- כוח כיסוי- 3-5 מ"ר/ל'.
- אחוז מוצקים- 65%-75%
- עובי שכבה מומלצת- מינימום 150 מיקרון.
- מספר שכבות מומלצות- 1
- דילול- 50% במים.
- ניקוי כלים- מים.
- זמן ייבוש למגע- עד שעתיים.
- זמן ייבוש קשה- 24 שעות.
- חיי מדף/אחראיות- 24 חודשים.
- \*מיד לאחר גמר הצביעה סגור את האריזה היטב, אחסן במקום מקורה ומאוורר.

## הכנת המשטח

- יש לגרד את שאריות הצבע הישנות.
- יש לנקות את המשטח מכל לכלוך ואבק.

## הוראות לצביעה

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לצבוע על משטח היעד עד להגעה לכיסוי הרצוי.
- מיד אחרי גמר הצביעה סגור את האריזה היטב.

## אמצעים אפשריים לצביעה

- הברשה.
- רולר.
- התזה.



## אמצעי זהירות ובטיחות

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

## הערות כלליות

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444
- \*עודכן ב-17.1.21