

צבע עמיד חומצות במצברים ובתמיסות אלקליות

צבע על בסיס שרף אקרילי

4.5L, 18L



תאריך עדכון: 02.11.2022

תיאור המוצר:

צבע יסוד-עליון על בסיס שרפים אקריליים, העומד בפני חומצות במצברים ובפני תמיסות אלקליות, וזאת לפי מפרט DEF 90-70 ISSUE 2.

תכונות מיוחדות:

- עמידות בחומצות ובבסיסים המוגדרים במפרט הנ"ל
- יכולת עמידות טובה לאורך הזמן
- יכולת הדבקות מעולה
- בעל יכולת ייבוש מהיר

שימושים:

- מתכת - מומלץ ליישם ב-2 שכבות
- מגולוון - מומלץ ליישם ב-2 שכבות
- בטון - רק על גבי צבע יסוד מתאים

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס



נתונים טכניים:

- גוון - שחור ואפור
- ברק - משי
- אדהיזה - מינימום 2



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

צבע עמיד חומצות במצברים ובתמיסות אלקליות

צבע על בסיס שרף אקרילי

- כוח כיסוי* - 9-10 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 50-80 מיקרון
- אחוז מוצקים - 50-60%
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 50-80 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 2-3
- דילול - 10-15% במדלל 32PR/32X או במדלל 11LZ
- ניקוי כלים - במדלל 32PR/32X או באצטון
- זמן ייבוש למגע** - 40 דקות
- זמן ייבוש בין שכבות** - 1-2 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה** - 16-24 שעות
- קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים

*כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
**זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

- יש לנקות את המתכת מחלודה (ניקוי חול, גל-קליבר או נייר ליטוש).
- יש לנקות את המשטח משאריות אבק, לכלוך, שומנים וכל מזהם אחר.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח ב-2-3 שכבות של המוצר.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

צבע עמיד חומצות במצברים ובתמיסות אלקליות

צבע על בסיס שרף אקרילי

- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il