

AG-WB לכה פוליאוריתנית

שקופה 8001 חד-רכיבית

מק"טים:
0.75L-2500127
5L-2500125
15L-2500126



תיאור המוצר:

לכה עליונה חד רכיבית על בסיס שרפי פוליאוריתן פוליאסטר.
לכה דקורטיבית על בסיס מים באיכות גבוהה, לשימוש פנים וחוץ.

תכונות מיוחדות:

- בעל יכולת הידבקות מעולה
- LOW VOC (ידידותי לסביבה)
- נוח ליישום
- עמידות טובה לאורך זמן
- קשיחות גבוהה של שכבת הציפוי

שימושים:

- עץ: פרגולות, גדרות עץ, משקופים, דלתות, רהיטי גן וכו'

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס
- רולר



☎ 04-8764444
☎ 04-8767728
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
✉ Sales@isralak.co.il
🌐 isralak.co.il

AG-WB לכה פוליאוריתנית

שקופה 8001 חד-רכיבית

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף
- ברק - מט (5-15%), משי (30-40%), מבריק (60-70%)
- יכולת כיסוי* - 5-7 מ"ר/ליטר בשכבה אחת של 40-60 מיקרון יבש
- אחוז מוצקים - 25-35%
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 40-60 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 2 שכבות
- דילול - התזה: 10-15%, הברשה: 5% במים מותפלים של ישראלק
- ניקוי כלים - במים מותפלים של ישראלק
- זמן ייבוש למגע** - 1 שעה
- זמן ייבוש ללחיצה** - 2-3 שעות
- זמן ייבוש קשה** - 16-24 שעות
- *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחראיות - 12 חודשים, באריזה מקורית ובמקום מוצל
- *כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
- **זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

עץ:

- יש לנקות את משטח העץ מאבק.
- יש לבצע תיקונים ומילוי חריצים בחומר אוטם.
- יש לוודא שהמשטח יבש.
- יש להחליק את העץ.
- יש לצבוע שכבת צבע יסוד על בסיס מים (יסוד משתפשף 8001 חד רכיבי מסדרת AG-WB).
- יש ללטש את המשטח עד להגעת פני השטח הרצויים.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנית בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשתי שכבות של המוצר.



☎ 04-8764444
 ☎ 04-8767728
 📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
 ✉ Sales@isralak.co.il
 🌐 isralak.co.il



AG-WB לכה פוליאוריתנית

שקופה 8001 חד-רכיבית

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר. טמפ' איחסון לא תרד מתחת ל-0°C.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

תאריך עדכון: 05.02.2025



☎ 04-8764444
☎ 04-8767728
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
✉ Sales@isralak.co.il
🌐 isralak.co.il



מדרת צבעי תעשיה