

לכה שקופה למחצה למתן מראה עץ יוקרתי

750ml, 4.5L, 18L



תיאור המוצר:

לכה בעלת שקיפות ייחודית על בסיס שרף אלקיד אוריטאן להגנת העץ מפני האקלים, שיפור מרקם העץ תוך מתן גוון של עץ יוקרתי. מיועד לחוץ ולפנים.

תכונות מיוחדות:

- קל ונוח לשימוש
- בעל כוח כיסוי מעלה
- זמן יבוש מהיר
- הצבע כולל תוספים מיוחדים, המותאמים לאקלים להגנת העץ מפגעי מזג האוויר

שימושים:

- פרגולות
- גדרות עץ
- משקופים
- דלתות
- רהיטי גן

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- רולר
- איירלס



☎ 04-8764444
☎ 04-8767728
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
✉ Sales@isralak.co.il
🌐 isralak.co.il

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף ובגוונים
- ברק - מט
- אדהזיה - מינימום 2
- אחוז מוצקים - 40-50%
- יכולת כיסוי - 3-5 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 40-50 מיקרון
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 40-50 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 1-2
- דילול - 5-15% במדלל 32, הברשה בטרפנטין
- ניקוי כלים - במדלל 32
- זמן ייבוש למגע - 2-3 שעות
- זמן ייבוש בין שכבות - 4-6 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה - 24 שעות
- *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחראיות - 24 חודשים

הכנת השטח ליישום:

- הערה: הכנת משטח העץ הכרחית לקבלת אמצעי הגנה יעיל לאורך זמן.
- עץ ישן חשוף: מומלץ להשתמש בישדקור קלינר להסרת כתמי שמן, נקודות ריקבון (נקודות אפורות) וכל לכלוך אחר משכבת העץ העליונה, העלול למנוע מהצבע לחדור לעץ וליצור מערכת הגנה יציבה.
- עץ ישן צבוע: להסרת הצבע הישן משכבת העץ העליונה מומלץ להשתמש בישדקור קלינר פלוס.
- צבע ישן עלול למנוע מהצבע לחדור לעץ וליצור מערכת הגנה יציבה.
- עץ חדש: תוך זמן קצר מניסורו, עץ חדש מפריש שרף, השרף דוחה ומפריע לצבע לחדור לעץ וליצור מערכת הגנה יציבה. להסרת השרף מומלץ להשתמש בישדקור קלינר.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשכבה אחת או שתיים של המוצר.



אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

